

Tableaux de sélection de matériaux pour joints butech

1. Une fois le modèle de revêtement choisi, déterminer le type de matériau céramique. Consulter le catalogue du fabricant : PORCELANOSA, VENIS, URBATEK ET L'ANTIC COLONIAL.

2. Chercher dans les tableaux relatifs aux murs ou aux sols, selon le cas, les matériaux pour joints compatibles avec le type de matériau céramique choisi.

MUR	colorstuk 0-4	colorstuk 2-12	colorstuk especial	colorstuk rapid n	epotech aqua	epotech crystal	epotech Gold & Silver	epotech
Revêtement								
Revêtement rectifié								
Revêtement brillant (Crystal)								
Revêtement type mosaïque			*					
Mosaïque en verre			*		**	**	**	**
Urbatek								
Urbatek poli					**	**	**	**
Ston-ker								
Par-ker								
XLIGHT								
Pierre naturelle.	**	**	**	**	**	**	**	**

SOL	colorstuk 0-4	colorstuk 2-12	colorstuk especial	colorstuk rapid n	epotech aqua	epotech crystal	epotech Gold & Silver	epotech
Sol de grès								
Sol porcelainé								
Urbatek								
Urbatek poli					**	**	**	**
Ston-ker								
Ston-ker type brick / Mosaïque								
Par-ker								
DQS	*				**	**	**	**
Pierre naturelle.	**	**	**	**	**	**	**	**
Mosaïque en verre			*		**	**	**	**

3. Vérifier les mortiers colle compatibles correspondant le mieux à l'utilisation prévue et au type de support.

SUPPORT UTILISATION PRÉVUE	Salles de bains	Plancher radiant	trafic intense	Piscine	Sol exté- rieur	Façade	Étanchéité	Résistance chimique
colorstuk rapid n								
epotech aqua								
epotech cystal								
colorstuk 0-4	*	*	*					
colorstuk 2-12	*	*	*					
colorstuk especial	*	*						
epotech Gold & Silver								
epotech								

4. Une fois que le mortier colle compatible avec la céramique a été sélectionné, et tenant compte de l'utilisation prévue, vérifier ses caractéristiques dans ce catalogue.

Compte tenu de la grande variété de pierres naturelles et de mosaïques en verre de L'ANTIC COLONIAL existante, il est recommandé de consulter la résistance face aux rayures et aux tâches du matériau de revêtement sélectionné.

* Réaliser le gâchage avec l'additif cl-stuk

** Faites attention au nettoyage du matériau pour joints sur le carreau ou le revêtement sélectionné.